

DESCRIPCIÓN

- Es una mezcla predosificada a base de arena natural (de río) y pigmento en polvo.

USOS

- Diseñada para preparar morteros de pega y de acabado en techos con tejas de concreto o barro, capotes, fachaletas o pisos de concreto o barro, en exteriores o interiores.

BENEFICIOS

- + Permite un acabado de color uniforme entre la teja y el capote.
- + Integridad del acabado sin presentar decoloración, manchas blancas (eflorescencia) u otros defectos.

CARACTERÍSTICAS

- La arena es cernida para mejorar la textura del acabado.
- Los pigmentos utilizados son a base de óxido de hierro cuya alta calidad asegura una permanencia del color aún bajo condiciones de intemperismo.
- Rendimiento promedio: 15 metros lineales de capote.

PRESENTACIÓN

- + Bolsas de aproximadamente 30 lb

COLORES

NARANJA



NEGRO



CAFÉ



RECOMENDACIONES

- + Al elaborar la mezcla para estuque, se recomienda elaborar la siguiente proporción:
 - 1 parte de cemento (de uso general en la construcción)
 - 3 partes de mezcla (cifa estuque)



ALMACENAMIENTO

- + No estibar mas de 2 bolsas, al momento de cargar y descargar evitar en lo posible golpes fuertes ya que estos pueden dañar el empaque.

